

# COMPRESORES Y HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

## COMPRESOR CEVIK CA-PRO6SILENT

Compresor portátil muy silencioso (62 dB) y compacto. Motor de 1 HP, 8 BAR, 1400 rpm y calderín de 6 litros para almacenamiento de aire. Ideal para trabajos en interior y en exterior como soplar, hinchar y óptimo para la utilización de clavadora y grapadora neumática. Compresor sin mantenimiento (no tiene aceite). Puede ser transportado en cualquier posición (incluso tumbado). Doble salida de aire. Peso: 17 kg. Dimensiones: 460 x 440 x 400 mm.

**CA-PRO6SILENT**



## COMPRESOR CEVIK CA-PRO12SILENT

Compresor portátil silencioso. Motor de 1 HP, 8 BAR, 1400 rpm y calderín de 12 litros para almacenamiento de aire. Ideal para trabajos en interior y en exterior como soplar, hinchar y óptimo para la utilización de clavadora y grapadora neumática. Compresor sin mantenimiento (no tiene aceite). Puede ser transportado en cualquier posición (incluso tumbado). Debido a las bajas revoluciones del motor, tiene una vida útil mayor que los compresores Monoblock. Peso: 19 kg. Dimensiones: 605 x 245 x 500 mm.

**CA-PRO12SILENT**



### COMPRESOR CEVIK CA-PRO80SILENT

Compresor silencioso. Motor de 3 HP (1.5 + 1.5), 8 BAR, 1200 rpm, calderín de 80 litros para almacenamiento de aire. Ideal para trabajos en interior y en exterior como soplar, hinchar, herramientas neumáticas. Compresor sin mantenimiento (no tiene aceite). Puede ser transportado en cualquier posición (incluso tumbado). Doble salida de aire. Puede funcionar con 1.5 HP si desconectamos la segunda cabeza compresora obteniendo una aspiración de 175 litros/minuto. Peso: 50 kg. Dimensiones: 1020 x 440 x 700 mm.

**CA-PRO80SILENT**



### COMPRESOR CEVIK PRO7

Compresor 6 litros de caldera, sin aceite. Motor 1.5 HP. 8 BAR, 1100 W, salida universal, dos manómetros para regulación de presión, carcasa y asa ergonómica. Incluye 4 sinemblock para evitar el movimiento del compresor. Peso: 9.9 kg. Dimensiones: 380 x 290 x 310 mm.

**CA-PRO7**



### COMPRESOR CEVIK PRO25

Compresor portátil lubricado monoblock profesional. Motor 2 HP, 8 BAR, 2850 rpm, 195 litros/minuto, calderín de 25 litros. Equipado con asa y ruedas que facilitan su transporte. Cubremotor ergonómico que protege al usuario. Doble salida de aire regulada y directa. Peso: 22 kg. Dimensiones: 300 x 570 x 600 mm.

**CA-PRO25**



### COMPRESOR CEVIK PRO50

Compresor portátil lubricado monoblock profesional. Motor 2.5 HP, 8 BAR, 2850 rpm, 205 litros/minuto, calderín de 50 litros. Cilindros de fundición. Refrigerado por ventilador. Equipado con regulador de presión, filtro de aire integrado. Ruedas y asa. Motor con protección térmica. Doble salida de aire regulada y directa. Peso: 35 kg. Dimensiones: 420 x 910 x 670 mm.

CA-PRO51NG



### COMPRESOR BELFLEX BF-24/210-TDS

Compresor de transmisión directa. Motor 2 HP, 8 BAR, calderín de 24 litros, 2800 rpm, 200 litros/minuto, 90 dB (nivel de ruido). Lubricado con aceite. Ligero y compacto. Cilindro de fundición de acero de larga duración. Equipado con dos manómetros, ruedas de transporte y manilla. Alto nivel de seguridad. Peso: 24 kg. Dimensiones: 610 x 310 x 580 mm.

24/210-F1

### COMPRESOR BELFLEX BF-50/210-TDS

Compresor de transmisión directa. Motor 2 HP, 8 BAR, calderín de 50 litros, 2800 rpm, 200 litros/minuto, 90 dB (nivel de ruido). Lubricado con aceite. Ligero y compacto. Cilindro de fundición de acero de larga duración. Equipado con dos manómetros, ruedas de transporte y manilla. Alto nivel de seguridad. Peso: 30 kg. Dimensiones: 770 x 430 x 660 mm.

410000040ES



### COMPRESOR BELFLEX BF-3/50-TDVS

Compresor de transmisión directa con cabezal en "V". Motor 3 HP, 8 BAR, calderín de 50 litros, 2850 rpm, 350 litros/minuto, 95 dB (nivel de ruido). Lubricado con aceite. Ligero y compacto. Cilindro de fundición de acero de larga duración. Equipado con dos manómetros, doble salida con enchufe rápido, asa y ruedas que facilitan su transporte. Alto nivel de seguridad. Peso: 39 kg. Dimensiones: 730 x 330 x 700 mm.

**410000060ES**



### COMPRESOR CORREAS BELFLEX BF-3/100-CM

Compresor con transmisión por correas. Motor 3 HP, 10 BAR, calderín de 100 litros, 1540 rpm, 330 litros/minuto, 74 dB (nivel de ruido). Válvulas de acero inoxidable. Aletas del cabezal amplias. Óptima dispersión del calor. Filtro de aspiración de gran rendimiento. Protector de correas integral. Con ruedas. Peso: 64 kg. Dimensiones: 1100 x 400 x 830 mm.

**410000117**



### COMPRESOR CORREAS CEVIK AB100/3M

Compresor profesional de diseño compacto y robusto. Motor 3 HP, 10 BAR, calderín de 100 litros, 350 litros/minuto. Cabezal de aleación de aluminio con dos cilindros de hierro fundido. Potente motor eléctrico con protección térmica. Transmisión por correas. Con ruedas. Peso: 64 kg. Dimensiones: 1100 x 400 x 830 mm.

**CA-AB100/3M**



### OTROS

Visite nuestra tienda para otros modelos.