

ESLINGAS DE CARGA Y AMARRE

ESLINGAS DE CARGA

ESLINGA TÉXTIL ABIERTA BANDA DOBLE

Eslinga de poliéster abierta en cada extremo. Disponible en longitud de 1 a 6 mts y resistencias de 1 a 3 toneladas, aunque el peso máximo de la carga dependerá si se usan en tiro directo, estranguladas, en forma de U o de basket.

Carga(Tm) / Longitud (Mt)	1 Tm	2 Tm	3 Tm
1 Mt	ES11	ES21	ES31
2 Mt	ES12	ES22	ES32
3 Mt	ES13	ES23	ES33
4 Mt	ES14	ES24	ES34
5 Mt	ES15	ES25	ES35
6 Mt	ES16	ES26	ES36



ESLINGA PULPO

Para elevación de cargas que requieran varios puntos de sujeción. Disponible en 2 y 4 ramales, de 1 m de longitud y 1 tonelada de carga.

030800001308

030830001308



ESLINGAS DE AMARRE

CINTA CON HEBILLA TENSORA

Compuesto por una cinta de polipropileno de 25mm y 3 metros de longitud con hebilla de 250kg de carga de rotura.

HT200



CINTA CONJUNTO TENSOR

Compuesto por una cinta de 100% poliéster de 35mm y 5 metros de longitud, un tensor y dos ganchos de 3000kg de carga de rotura.

CTC-3000



CINTA CONJUNTO TENSOR CARRACA

Compuesto por una cinta de 100% poliéster de 50mm y 9 metros de longitud, un tensor de carraca y dos ganchos de 5000kg de carga de rotura.

CTA6000



RATCHER REVERSO

Compuesto de una cinta de 50mm de 9 metros de longitud y un ratcher que aporta más seguridad y mayor fuerza. Capacidad de amarre de 5 toneladas.

027254050108



OTROS

Háganos su consulta para otros modelos, medidas y cargas.