

LUCES DE BALIZAMIENTO Y FOCOS LED

BALIZA DE SEÑALIZACIÓN

Baliza de señalización plus, de tipo LED. Luz ámbar intermitente a dos caras. Célula fotoeléctrica. Fijación trasera y argolla superior metálicas. Ubicación para doble batería 6V 4R25. Visibilidad de hasta 300 m. Tiempo estimado de trabajo (aprox.) entre 600 y 700 horas. Tres posiciones: encendido / apagado, encendido (día y noche) y automático con oscuridad.

CV1033



SEÑALIZACIÓN DE VEHÍCULOS

Rotativo halógeno plus 12V 55 W. Cable rizado 3 metros de longitud. Conector de mechero. Motor con engranaje de larga duración. Homologado R65.

CV1682



PROYECTOR LED

Proyector LED serie DECO. 30 W. 2700 lm. 6000 K. Dimensiones: 175 x 125 x 30 mm.

49685



PROYECTOR LED SMD

6000 K. Protección IP65.

49681	10W.
49683	20W.
49685	30W.
49687	50W.

**PROYECTOR LED CON SOPORTE**

LED SMD 2835 de alto rendimiento lumínico. 6000 K. Bajo consumo eléctrico. Baja emisión de calor. Luz inalterable en el tiempo. No emite radiación IR ni UV. Uso interior y exterior. Diseño compacto y ergonómico. Índice de protección: IP65. Temperatura de funcionamiento: -10-40°C. Longitud del cable: 3 metros.

49674	100 W. 9000 lm.
-------	-----------------



49675	30 W. 2700 lm.
49676	50 W. 4500 lm.

**PROYECTOR LED CON PLACA SOLAR**

Baterías de litio recargables. Luz de día (6000 K). Protección IP65. Con control remoto.

49730	30 W.
49731	60 W.
49718	100 W.



PROYECTOR LED CON TRÍPODE

49677

50W. 6000K. CABLE 3 M.
ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65.



49678

2 FOCOS 100W. 6000K. CABLE 3 M.
ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65.



107-002-0080

LED SMD. 2 FOCOS 80W. 6400K.
ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP54.

