

MAQUINARIA JARDINERÍA

MOTOSIERRA MAKITA EA3200S

Motosierra Hobby. Motor 2T. Cáster en aluminio para resistir largas jornadas de trabajo. Escape con catalizador para reducir las emisiones de gases. Freno de cadena montado en el cuerpo de la máquina.

CILINDRADA: 32 c.c.

POTENCIA: 1,35 KW

LONGITUD DE CORTE: 350 mm.

PESO NETO: 4,1 Kg

EA3200S35B



MOTOSIERRA A BATERÍA MAKITA DUC254

Alto rendimiento de corte gracias a su cadena ligera (equivalente a una motosierra de 25 c.c.). Ideal para poda carving. Batería 18 V LXT BL. Sistema SERVOPAR (aumenta el par motor presionando el interruptor varios segundos hasta que la luz se ponga amarilla; para cortar ramas más gruesas o duras). La tecnología de protección extrema (XPT) está diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua. El sistema de accionamiento directo del motor al piñón de cadena proporciona un alto rendimiento de corte. Interruptor de alimentación principal con función de apagado automático pasado unos minutos. Regulación de la velocidad de corte mediante un gatillo en la empuñadura. La función de inicio suave aumenta gradualmente la velocidad de cadena. Freno manual y freno eléctrico para una máxima seguridad del operario. Lubricación de cadena automática y regulable con gran depósito de aceite (el depósito tiene una ventana para poder ver el nivel). Asidero suave antideslizante y engancho en la parte inferior de la carcasa para dejarla colgada en el cinturón. Bajo nivel de ruido.

LONGITUD DE CORTE: 250 mm.

PESO: 3,3 Kg

DUC254



MOTOSIERRA MAKITA UC4041A

Idónea para trabajos interiores o en lugares donde afecte la contaminación o el ruido. Motor longitudinal que proporciona mejor equilibrio y accesibilidad a zonas difíciles. Tensado de la cadena sencillo, sin necesidad de utilizar herramientas (girando una rueda se controla fácilmente el ángulo de la espada y la tensión de la cadena). Bomba de aceite regulable (lubrica la cadena de manera constante pudiendo adaptarse a la temperatura y viscosidad del aceite). Tapón de aceite de fácil acceso, situado en la parte superior del cuerpo. Gran visor de nivel de aceite para facilitar el mantenimiento de la herramienta. Empuñadura trasera antideslizante y cómoda posición del asa delantera (incluye protector de mano).

POTENCIA: 1,8 KW

LONGITUD DE CORTE: 400 mm.

PESO NETO: 4,7 Kg

UC4041A



MOTOSIERRA MAKITA UC4050A

La disposición longitudinal del motor facilita la introducción de la herramienta entre el ramaje. Sistema de tuercas anti-pérdida. Bomba de aceite automática mejorada: regulable en 3 pasos para una buena refrigeración durante el corte independientemente de la temperatura y/o viscosidad del aceite. Arranque suave para reducir el golpe de reacción en la arrancada. Limitador de corriente que protege el motor por daños de sobrecalentamiento. Sencillo cambio de las escobillas desde el exterior. Depósito de aceite (con boca de gran tamaño) de 200 ml de capacidad. Visor del depósito de aceite de gran tamaño. Las empuñaduras con elastómero proporcionan un agarre más cómodo y un mejor control de la herramienta.

POTENCIA: 2,0 KW

LONGITUD DE CORTE: 400 mm.

PESO NETO: 5,6 Kg

UC4050AKX



MOTOSIERRA DOLMAR PS-222TH

Motor 2T. Herramienta para profesionales que tienen que trabajar en los árboles. Es ideal para cirugía de árboles, mantenimiento de frutales o el mantenimiento y el diseño de jardines. Sistema de arranque fácil, gracias a un innovador sistema de amortiguación en el tirador.

CILINDRADA: 22,2 c.c.

POTENCIA: 0,75 KW

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0,20 L

LONGITUD DE CORTE: 250 mm.

PESO NETO: 2,5 Kg

PS222TH



MOTOSIERRA DOLMAR PS-6100/53

Recomendada para trabajos de tala y operaciones de des-ramaje. Buena relación entre peso, potencia y par motor. Baja emisión de gases. Tensor de cadena lateral que facilita al usuario el tensado de la cadena. Bomba de aceite regulable, totalmente metálica. Sistema de amortiguación por muelles de acero, muy resistentes a la corrosión. Lengüeta de escape para la viruta que evita la acumulación en la máquina.

CILINDRADA: 61 c.c.

POTENCIA: 3,4 KW

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0,8 L

LONGITUD DE CORTE: 530 mm.

PESO NETO: 6 Kg

PS6100/53



MOTOSIERRA DOLMAR PS-420C

Motor 2T. Con catalizador en el escape, para bajar la emisión de gases. Piñón externo, para un cambio más fácil de la cadena así como una limpieza más profunda. Fácil mantenimiento. Sistema de encendido digital. Válvula descompresora para facilitar el arranque. Estárter (aceleración media) y apagado en un solo mando, sin necesidad de rearmarle. Cáster de magnesio más resistente y ligero.

CILINDRADA: 42,4 c.c.

POTENCIA: 2,0 KW

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0,48 L

LONGITUD DE CORTE: 380 mm.

PESO NETO: 4,7 Kg

PS420C



MOTOSIERRA DOLMAR PS32C/35

Alto par motor, cárter en aluminio y robusta estructura diseñada para trabajos duros. Sistema de arranque suave y rápido. Bomba de engrase metálica regulable. Escape con catalizador para reducir las emisiones de gases. Freno de cadena montado en el cuerpo de la máquina. Tensor de cadena lateral situado en la tapa y bomba de cebado. Sistema de amortiguación mediante muelles de acero resistentes al aceite y la gasolina. Resistente uña metálica que mejora el agarre al tronco durante el corte. Mando unificado de stop y estárter. Fácil mantenimiento, filtro de fácil acceso para su limpieza o sustitución. Piñón externo, para un cambio más fácil de la cadena así como una limpieza más profunda.

CILINDRADA: 32 c.c.

POTENCIA: 1,35 KW

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0,4 L

LONGITUD DE CORTE: 350 mm.

PESO NETO: 4,1 Kg

PS32C/35



MOTOSIERRA DOLMAR PS550/45

Motor 2T. Potente, para el uso semi-profesional, trabajos de jardinería, agrícola. Baja emisión de gases y bajo consumo de combustible gracias al sistema de barrido de gases SAS. Carburador WALBRO con doble aspiración. Filtro de aire PET HD, proporciona mejor capacidad de filtrado, prolongando la vida de su motosierra. Arranque fácil. Sistema de tuercas anti-pérdida. Lubricación automática con bomba regulable. Nuevo diseño del captador de cadena, cilíndrico y giratorio. El nuevo diseño de ventilación aprovecha el aire generado por el volante para ventilar tanto el motor como para limpiar el filtro de partículas. Silentblocks de acero. Ventana de nivel de combustible. Fácil mantenimiento. Piñón orientado al exterior, para un cambio más fácil de la cadena.

CILINDRADA: 55,7 c.c.

POTENCIA: 3,0 KW

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0,57 L

LONGITUD DE CORTE: 450 mm.

PESO NETO: 5,8 Kg

PS550/45



MOTOSIERRA A BATERÍA HIKOKI CS36DL

Diseño compacto con empuñadura superior para un mejor control. Testigo de luz para nivel de aceite. Tiempo de carga aproximado: 60 minutos.

TENSIÓN: 36 V - 21 Ah
 LONGITUD DE ESPADA: 300 mm.
 TIPO DE ESPADA: punta piñón
 VELOCIDAD DE LA CADENA: 8,3 m/seg.
 PASO CADENA: 9,52 mm (3/8")

CS36DL



MOTOSIERRA HIKOKI CS33EB

Motosierra ligera diseñada para trabajos domésticos y agrícolas así como para la preparación de leña. Cuenta con el nuevo motor de 2T, PURE FIRE, moderno, silencioso, eficiente, económico y ecológico. Cadena OREGON (la más alta calidad de los accesorios garantiza un buen funcionamiento y una vida útil larga). Arranque fácil (su diseño facilita el arranque del motor frío). Freno de mano doble (parada de la cadena después de deslizarse fuera del mango). Agarre ergonómico, comodidad de trabajo.

CILINDRADA: 32,2 c.c.
 POTENCIA: 1,25 KW
 CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0,35 L
 LONGITUD DE CORTE: 400 mm.
 PESO NETO: 3,8 Kg

CS33EB



MOTOSIERRA HIKOKI CS45EM

Esta motosierra de poda, que incorpora un descompresor, cuenta con sistema de arranque fácil.

CILINDRADA: 49,3 c.c.
 POTENCIA: 2,51 KW
 CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0,55 L
 LONGITUD DE CORTE: 450 mm.
 PESO NETO: 5,1 Kg

CS45EM



CORTASETOS ELÉCTRICO DOLMAR HT49

Especialmente diseñado para setos jóvenes o de menor tamaño. Ligero, cómodo y manejable, con perfecta adaptación a las manos, facilitando el corte lateral. Nuevo peine con recubrimiento de níquel, anticorrosión de larga duración. Guarda de protección para la mano, que evita accidentes y protege al operario de posibles cortes. Freno mecánico instantáneo que actúa al soltar uno de los tres interruptores, detiene la sierra en sólo 0,2 segundos, evitando accidentes y averías.

TENSIÓN: 220 V

POTENCIA: 400 W

LONGITUD DE CORTE: 480 mm.

LONGITUD ENTRE DIENTES: 28 mm.

CARRERAS POR MINUTO: 3200 c.p.m.

PESO: 2,9 Kg

HT49



CORTASETOS ELÉCTRICO DOLMAR HT365

Nueva espada con recubrimiento de níquel, anticorrosión de larga duración y protección en la punta contra impactos. Asa circular cerrada, robusta, cómoda y práctica para una mejor sujeción de la herramienta en diferentes posiciones, facilitando el corte lateral de los setos. Guarda de protección para la mano, que evita accidentes y protege al operario de posibles cortes. Freno mecánico instantáneo que actúa al soltar uno de los tres interruptores, detiene la sierra en sólo 0,2 segundos, evitando accidentes y averías. Embrague de seguridad.

POTENCIA: 550 W

LONGITUD DE CORTE: 650 mm.

LONGITUD ENTRE DIENTES: 28 mm.

CARRERAS POR MINUTO: 3200 c.p.m.

PESO: 3,8 Kg

HT365



CORTASETOS ELÉCTRICO MAKITA UH5580

Profesional, muy robusto y potente. Nueva espada con recubrimiento de níquel, anticorrosión de larga duración y protección en la punta contra impactos. 3 interruptores para una mayor seguridad, funcionando la herramienta únicamente cuando se accionan, indistintamente, dos de los mismos. Freno mecánico instantáneo que actúa al soltar uno de los tres interruptores, detiene la sierra en sólo 0,2 segundos, evitando accidentes y averías. Embrague de seguridad.

POTENCIA: 670 W
 LONGITUD DE CORTE: 550 mm.
 LONGITUD ENTRE DIENTES: 28 mm.
 CARRERAS POR MINUTO: 1500 c.p.m.
 PESO: 4,3 Kg

UH5580



CORTASETOS ELÉCTRICO MAKITA UH6580

POTENCIA: 670 W
 LONGITUD DE CORTE: 650 mm.
 LONGITUD ENTRE DIENTES: 28 mm.
 CARRERAS POR MINUTO: 1500 c.p.m.
 PESO: 4,4 Kg

UH6580

CORTASETOS ELÉCTRICO HIKOKI CH18DSL

Empuñadura antideslizante. Batería Li-Ion. Tiempo de carga de sólo 40 minutos. Autonomía por carga de hasta 40 minutos.

TENSIÓN: 18 V - 1,5 Ah
 LONGITUD DE CORTE: 520 mm.
 LONGITUD ENTRE DIENTES: 15 mm.
 PESO: 2,1 Kg

CH18DSL



SOPLADOR ELÉCTRICO MAKITA UB0800

Ventilador fabricado en aluminio con cuchilla picadora de hojas. Doble empuñadura para una sujeción más cómoda tanto soplando como aspirando.

POTENCIA: 1.650 W
 RPM: 9.000-17.000 r.p.m.
 VOLUMEN DE AIRE: 7,1 m³/min.
 VELOCIDAD DEL AIRE: 42-83 m/seg.
 PESO: 3,2 Kg

UB0801



SOPLADOR MAKITA BHX2501

Motor 4T. Diseñado para limpiar, amontonar hojas, frutos secos, aceitunas, etc. Bomba de cebado para facilitar el arranque. Sistema antivibración.

CILINDRADA: 24,5 c.c.
 POTENCIA: 810 W / 1,1 CV
 VOLUMEN DE AIRE: 10,1 m³/min.
 VELOCIDAD DEL AIRE: 64,6 m/seg.
 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 0,52 L
 PESO NETO: 4,4 Kg

BHX2501



DESBROZADOR MAKITA EM2651UH

Motor Robin 4T. Ignición electrónica. Sistema de lubricación único y patentado que permite su utilización en cualquier posición. Fácil acceso a la bujía. Doble protección del escape para evitar quemaduras. Nuevo manillar, para cambiar fácilmente la posición de la empuñadura.

CILINDRADA: 25,4 c.c.

POTENCIA: 770 W / 1,1 CV

RPM: 10.000 r.p.m.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 0,65 L.

PESO: 5,6 Kg

EM2651UH

**DESBROZADOR DOLMAR MS-4300.40**

Motor 4T que combina potencia con bajas emisiones de gases. Descompresor automático que reduce la compresión que hay que vencer en el arranque. Su sistema de lubricación multiposición permite realizar trabajos verticales. Cuenta con sistema antivibración por flotación, que absorbe las vibraciones del motor y evita que lleguen a las empuñaduras. Doble sistema de filtrado (de papel y esponja) para una alta resistencia de la entrada de suciedad. Su manillar con palomilla permite cambiar fácilmente su posición sin necesidad de herramientas.

CILINDRADA: 43,0 c.c.

POTENCIA: 1500 W / 2,0 CV

RPM: 10.000 r.p.m.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 0,68 L.

PESO: 8,5 Kg

MS4300.4U



DESBROZADOR HIKOKI CG27EBSP(S)

Para trabajos exigentes. Motor NEW PURE FIRE.
Carcasa embrague metálica.

CILINDRADA: 26,9 c.c.

POTENCIA: 900 W

DIÁMETRO DE TUBO: 24 mm.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 0,52 L.

PESO: 5,3 Kg

CG27EBSP

HITACHI
HITACHI POWER TOOLS
↓
HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



DESBROZADOR HIKOKI CG25EUS(L)

Motor 4T. Su sistema de lubricación del cárter permite trabajar con el motor inclinado sin ningún tipo de problema. Podrá disfrutar de la máxima potencia sin necesidad de mezcla de gasolina y aceite.

CILINDRADA: 25 c.c.

POTENCIA: 810 W

DIÁMETRO DE TUBO: 24 mm.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 0,55 L.

PESO: 5,0 Kg

CG25EUS(L)

HITACHI
HITACHI POWER TOOLS
↓
HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



OTROS

Consúltenos para disponibilidad de otros modelos de estas marcas.