

# PROTECCIÓN AUDITIVA Y RESPIRATORIA

## OREJERA THUNDER 1988-OE

Orejera (modelo THUNDER) muy ligera de atenuación media-alta (27dB). Regulables en altura. Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Aumento de la visibilidad del usuario. Terminaciones angulares que generan un mejor comportamiento en la dispersión del sonido. Recomendadas para todo tipo de actividades con ruido moderado (industria ligera, construcción, talleres, trabajos en exterior).

**1988-OE**



## TAPONES PROTECCIÓN EAR SOFT FX

Estos tapones otorgan un nivel de aislamiento del ruido muy alto. Tienen una atenuación de SCN 39, 39 dB. Son muy cómodos y gracias a su superficie lisa y forma cónica, son fáciles de colocar. Además, como su textura es tan suave, al hacerlos girar en los dedos se adaptan a la forma del oído.

**EARSOFTFX**



## TAPONES PROTECCIÓN 3M ULTRAFIT

Al estar fabricados con materiales hipoalergénicos brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los límites establecidos (por ejemplo, para exposiciones a ruido durante 8 horas). Su diseño de triple aleta permite una cómoda adaptación en la mayoría de canales auditivos. Están recomendados, especialmente, para condiciones de trabajo donde exista humedad y/o calor. Reutilizables. Lavables.

**EARULTRAFIT**



### TAPONES PROTECCIÓN 3M ULTRAFIT 14

Fabricados con elastómero termoplástico blando. Utilizan una excepcional tecnología de filtrado para reducir los niveles perjudiciales de ruido, permitiendo conversaciones normales o la escucha de emisiones musicales. Recomendados para niveles de ruido de hasta 85 dB. Incluyen cordón. Reutilizables.

**EARULTRAFIT14**



### MASCARILLA AUTOFILTRANTE

Mascarilla desechable de polipropileno, factor de protección FFP1 para partículas y aerosoles (sólidos y líquidos). Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla interior. Doble goma de ajuste. Usos y empleo: trabajos con madera (serrín), agricultura, minería, construcción, limpieza (polvo).

**2288-M101**



### MASCARILLA AUTOFILTRANTE

Mascarilla desechable con válvula de exhalación y carbón activo, factor de protección FFP2 para partículas y aerosoles (sólidos y líquidos). El carbón activo permite reducir ciertos tipos de gases y vapores en baja concentración (gases orgánicos de descomposición, olores molestos). Su válvula de exhalación extra grande permite expulsar el aire del interior de la mascarilla en mayor medida, reduciendo la acumulación de aire caliente y humedad del interior de la mascarilla. Recomendable para trabajos fatigosos. Clip nasal de aluminio ajustable con almohadilla interior. Doble goma de ajuste. Usos y empleo: trabajos con madera, agricultura, minería, construcción, fundición, soldadura, recogida de residuos, productos químicos, etc.

**2288-M103CA**



### OTROS

Visite nuestra tienda para otros modelos.