

# TUBOS Y ACCESORIOS DE CHIMENEA

## TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO

Por sus características es el tipo de conducto idóneo para múltiples aplicaciones. Longitud: 3 metros.

T5300125

e = 0,5 mm. Ø 125 mm.

T5300150

e = 0,5 mm. Ø 150 mm.

T7300200

e = 0,7 mm. Ø 200 mm.

T7300250

e = 0,7 mm. Ø 250 mm.



## MANGUITOS

Permiten modificar una conexión de hembra a macho.

H0600125

Ø 125 mm.

H0600150

Ø 150 mm.

H0600200

Ø 200 mm.

H0600250

Ø 250 mm.



## CODO GALVANIZADO ESTAMPADO

H04E0125

90°. Ø 125 mm.

H04E0150

90°. Ø 150 mm.

H04E0200

90°. Ø 200 mm.

H04E0250

90°. Ø 250 mm.

H02E0125

45°. Ø 125 mm.

H02E0150

45°. Ø 150 mm.

H02E0200

45°. Ø 200 mm.

H02E0250

45°. Ø 250 mm.



### TUBO RIZADO LISO GALVANIZADO

Longitud: 1 metro.

<b>RTG51110</b>	e = 0,5 mm. Ø 110 mm.
<b>RTG51120</b>	e = 0,5 mm. Ø 120 mm.
<b>RTG51150C</b>	e = 0,5 mm. Ø 150 mm.
<b>RTG81200</b>	e = 0,8 mm. Ø 200 mm.



### CODO RIZADO. GALVANIZADO. ESTUFA

<b>RG04R110</b>	90°. Ø 110 mm.
<b>RG04R120</b>	90°. Ø 120 mm.
<b>RG04R150C</b>	90°. Ø 150 mm.
<b>RG04R200C</b>	90°. Ø 200 mm.

<b>RG02R110</b>	45°. Ø 110 mm.
<b>RG02R120</b>	45°. Ø 120 mm.
<b>RG02R150C</b>	45°. Ø 150 mm.
<b>RG02R200C</b>	45°. Ø 200 mm.



### CODO RIZADO. INOX LISO

<b>RI040120</b>	90°. Ø 120 mm.
<b>RI040200</b>	90°. Ø 200 mm.

<b>RI020120</b>	45°. Ø 120 mm.
<b>RI020200</b>	45°. Ø 200 mm.



### TUBO LISO INOX

Longitud: 1 metro.

<b>RTI10120</b>	Ø 120 mm.
<b>RTI10200</b>	Ø 200 mm.



### ABRAZADERA EXTENSIBLE GALVANIZADA

<b>ABEG1</b>	80 - 115 mm.
<b>ABEG2</b>	120 - 155 mm.
<b>ABEG3</b>	160 - 200 mm.



### SOMBRERETE ROTANTE

<b>SRG110</b>	Galvanizado. 110 mm.
<b>SRG120</b>	Galvanizado. 120 mm.
<b>SRG150</b>	Galvanizado. 150 mm.
<b>SRG200</b>	Galvanizado. 200 mm.

<b>SRI110</b>	Inox. 110 mm.
<b>SRI120</b>	Inox. 120 mm.
<b>SRI125</b>	Inox. 125 mm.
<b>SRI150</b>	Inox. 150 mm.
<b>SRI200</b>	Inox. 200 mm.



### SOMBRERETE ROTANTE CON CAJA DE AIREACIÓN

La caja de aireación permite adaptar una salida de chimenea a un tubo o sombrerete.

<b>SRG270270</b>	Galvanizado. 270 x 270 mm.
------------------	----------------------------

<b>SRI320320</b>	Inox. 320 x 320 mm.
<b>SRI370370</b>	Inox. 370 x 370 mm.
<b>SRI420420</b>	Inox. 420 x 420 mm.



### SOMBRERETE CHINO

COM01-1326Z  
COM01-1326ZS

Galvanizado. 250 mm.  
Galvanizado. 300 mm.



### SOMBRERETE CHINO AJUSTABLE

Compuesto por una caperuza con 3 patas que, mediante una abrazadera regulable, permite un sencillo montaje.

C10SEG1  
C10SEG2  
C10SEG3

80 - 115 mm.  
120 - 155 mm.  
160 - 200 mm.

